

Κατηγορίες

A. Γραφεία ALTIS

A.1. Τεχνικά Στοιχεία Γραφείων

A.1.1. Όλα τα γραφεία έχουν μεταλλικό σκελετό, ο οποίος βάφεται με ηλεκτροστατική βαφή.

A.1.2. Ο μεταλλικός σκελετός κατασκευάζεται από χαλυβδοέλασμα 2,0 και 1,5mm στα φέροντα στοιχεία και 0,9 mm στα μη φέροντα και απαρτίζεται από:

α) τα πόδια σε σχήμα ασύμμετρου διπλού T (τύπος «C») που διαθέτουν

- κατακόρυφο στοιχείο (κολώνα) από διαμορφωμένο χαλυβδοέλασμα, ορθογώνιας διατομής 100x40x1,5mm
- οριζόντιο πέλμα διατομής «Π» από διαμορφωμένο χαλυβδοέλασμα πάχους 2mm
- οριζόντιο άνω πρόβολο στήριξης της επιφάνειας εργασίας, από στραντζαρισμένο χαλυβδοέλασμα πάχους 2mm

β) μεταλλική μετώπη από χαλυβδοέλασμα 1,5mm που βιδώνεται στα κατακόρυφα στοιχεία των ποδιών

A.1.3. Όλες οι επιφάνειες εργασίας έχουν πάχος 25mm, είναι από μοριοσανίδα τριών στρώσεων E1 με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης και φέρουν περιμετρικά σόκορα πάχους 2mm.

A.1.4. Όλοι οι τύποι των γραφείων φέρουν ρεγυλατόρους οριζοντίωσης με πλαστική απόληξη για την προστασία του δαπέδου, με δυνατότητα ρύθμισης από 0 – 20mm.

A.1.5. Υπάρχει η προαιρετική δυνατότητα τοποθέτησης πρόσθετου εξωτερικού καναλιού διέλευσης καλωδίων στα πόδια και κάτω από την επιφάνεια εργασίας.

A.1.6. Διαστάσεις και σχήματα στον τιμοκατάλογο του ΔΡΟΜΕΑ

Συσκευασία 1 τεμαχίου γραφείου ALTIS, 1600 x 800 mm,

Βάρος : 38,0 kg



Όγκος : 0,12 m³

Πακέτα : 3

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

-



Σελίδα 2 από 2