

Ηχοαπορροφητικά διαχωριστικά «ΜΟΝΟ»

Κατηγορίες

- A. Επιδαπέδια ηχοαπορροφητικά διαχωριστικά
- B. Επιτοίχια ή επί οροφής ηχοαπορροφητικά διαχωριστικά
- Γ. Επικαθήμενα ηχοαπορροφητικά διαχωριστικά
- Δ. Επιτοίχια τρίγωνα ηχοαπορροφητικά διαχωριστικά

A. Επιδαπέδια ηχοαπορροφητικά διαχωριστικά

A.1. Τεχνικά Στοιχεία επιδαπέδιων ηχοαπορροφητικών διαχωριστικών (χωρίς πλαίσιο)

- A.1.1. Τα επιδαπέδια διαχωριστικά στηρίζονται σε ειδικά επιχρωμιωμένα χαλύβδινα πέλματα και έχουν την δυνατότητα σύνδεσης σε ευθεία γραμμή. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα σύνθεσης μονής και διπλής θέσης εργασίας με γραφεία και ηχοαπορροφητικά επιδαπέδια πανέλα.
- A.1.2. Το πάχος των ηχοαπορροφητικών διαχωριστικών πανέλων είναι 30mm. Το εσωτερικό πλαίσιο είναι κατασκευασμένο από χαλύβδινη σωλήνα διατομής 30X30mm και ειδικό ηχοαπορροφητικό πολυεστερικό πάνελ πάχους 25mm επενδεδυμένο με πολυεστερική βάτα σε κάθε πλευρά. Εξωτερικά επενδύεται με κατάλληλο ηχοαπορροφητικό ύφασμα κατ' επιλογήν του πελάτη.
- A.1.3. Τα επιδαπέδια ηχοαπορροφητικά διαχωριστικά συνοδεύονται από το αντίστοιχο πιστοποιητικό ηχοαπορρόφησης με συντελεστή 0,65 για το πολυεστερικό πάνελ (040-053920) και 0,3 για το ηχοαπορροφητικό ύφασμα ΤΥΠΟΣ C (040-054560) .

A.2. Τεχνικά Στοιχεία επιδαπέδιων ηχοαπορροφητικών διαχωριστικών (με πλαίσιο)

- A.2.1. Τα επιδαπέδια διαχωριστικά σχηματίζονται περιμετρικά από προφίλ αλουμινίου ορθογωνικής διατομής και στηρίζονται σε ειδικά χαλύβδινα πέλματα τα οποία μπορεί να είναι σταθερά ή τροχήλατα.
- A.2.2. Τα επιδαπέδια διαχωριστικά διατίθενται σε ύψη 1100,1300,1600,1800mm και έχουν την δυνατότητα σύνδεσης μεταξύ τους σε σχήμα σταυρού, Ταυ, γωνία 90° ή και σε ευθεία γραμμή. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα σύνθεσης μονής και διπλής θέσης εργασίας με γραφεία και ηχοαπορροφητικά επιδαπέδια πανέλα με πλαίσιο αλουμινίου.

A.2.3. Το πάχος των ηχοαπορροφητικών διαχωριστικών πανέλων είναι 40mm και είναι κατασκευασμένα από μοριοσανίδα πάχους 8mm επενδεδυμένη με ηχοαπορροφητικό αφρολέξ πάχους 15mm σε κάθε πλευρά. Εξωτερικά επενδύεται με κατάλληλο ηχοαπορροφητικό ύφασμα κατ'επιλογήν του πελάτη.

A.2.4. Τα περιμετρικά προφίλ αλουμινίου διατίθενται σε φυσική ανοδίωση.

A.2.5. Τα επιδαπέδια ηχοαπορροφητικά διαχωριστικά με πλαίσιο αλουμινίου συνοδεύονται από το αντίστοιχο πιστοποιητικό ηχοαπορρόφησης με συντελεστή 0,7. (040-053918)

Διαστάσεις, σχήματα και χρώματα στον τιμοκατάλογο της ΔΡΟΜΕΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Α.

Συσκευασία 1 τεμαχίου επιδαπέδιου διαχωριστικού χωρίς πλαίσιο πλάτους 1350mm X 800mm H.

Βάρος: 11.3 kg

Όγκος: 0,035 m³

Πακέτα: 2

B. Επιτοίχια ή επί οροφής ηχοαπορροφητικά διαχωριστικά

B.1. Τεχνικά Στοιχεία επιτοίχιων ή επί οροφής ηχοαπορροφητικών διαχωριστικών

B.1.1. Τα επιτοίχια ηχοαπορροφητικά διαχωριστικά διατίθενται σε ορθογώνιο, τετράγωνο και στρόγγυλο σχήμα. Για το τετράγωνο και ορθογώνιο σχήμα υπάρχει επίσης η δυνατότητα κατασκευής με περιμετρικό πλαίσιο αλουμινίου.

B.1.2. Το πάχος των ηχοαπορροφητικών διαχωριστικών πανέλων είναι 25mm και είναι κατασκευασμένα από ειδικό ηχοαπορροφητικό πολυεστερικό υλικό επενδεδυμένο με κατάλληλο ηχοαπορροφητικό ύφασμα κατ' επιλογήν του πελάτη.

B.1.3. Αναρτώνται στον τοίχο μέσω κατάλληλων υλικών σύνδεσης είτε στην οροφή με ειδικό σύστημα κρέμασης.

B.1.4. Τα επιτοίχια ή επί οροφής ηχοαπορροφητικά διαχωριστικά συνοδεύονται από το αντίστοιχο πιστοποιητικό ηχοαπορρόφησης με συντελεστή 0,65.

Διαστάσεις, σχήματα και χρώματα στον τιμοκατάλογο της ΔΡΟΜΕΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Α.

Συσκευασία 1 τεμαχίου επιτοίχιου ηχοαπορροφητικού διαχωριστικού στρόγγυλο Φ700.

Βάρος: 1,9 kg

Όγκος: 0,01 m³

Πακέτα: 1



Γ. Επικαθήμενα ηχοαπορροφητικά διαχωριστικά

Γ.1. Τεχνικά στοιχεία επικαθήμενων ηχοαπορροφητικών διαχωριστικών (με πλαίσιο)

- Γ.1.1. Τα επικαθήμενα διαχωριστικά στερεώνονται επάνω στην επιφάνεια γραφείου μέσω χυτοπρεσσαριστών συνδέσμων αλουμινίου .
- Γ.1.2. Έχουν την δυνατότητα σύνδεσης μεταξύ τους σε σχήμα σταυρού, T ή και σε ευθεία γραμμή.
- Γ.1.3. Όλα τα πλαίσια δέχονται εσωτερικά προφίλ, όπου υπάρχει δυνατότητα στήριξης βοηθητικών αξεσουάρ γραφείου και οθόνη υπολογιστή.
- Γ.1.4. Τα περιμετρικά προφίλ αλουμινίου διατίθεται σε φυσική ανοδίωση.
- Γ.1.5. Τα επικαθήμενα διαχωριστικά έχουν πάχος 40mm και είναι κατασκευασμένα από μοριοσανίδα πάχους 8mm επενδεδυμένη με ηχοαπορροφητικό αφρολέξ πάχους 15mm σε κάθε πλευρά. Εξωτερικά επενδύεται με κατάλληλο ηχοαπορροφητικό ύφασμα κατ'επιλογήν του πελάτη.
- Γ.1.6. Τα επικαθήμενα ηχοαπορροφητικά διαχωριστικά με πλαίσιο αλουμινίου συνοδεύονται από το αντίστοιχο πιστοποιητικό ηχοαπορρόφησης με συντελεστή 0,7

Συσκευασία 1 τεμαχίου επικαθήμενου διαχωριστικού πλάτους 1600mm X 450mm H.

Βάρος : 16,0 kg

Όγκος : 0.02 m³

Πακέτα: 1

Γ.2. Τεχνικά στοιχεία επικαθήμενων ηχοαπορροφητικών διαχωριστικών (χωρίς πλαίσιο)

- Γ.2.1. Τα επικαθήμενα διαχωριστικά στερεώνονται επάνω στην επιφάνεια γραφείου μέσω χυτοπρεσσαριστών συνδέσμων αλουμινίου ή μέσω κατάλληλα διαμορφωμένων χαλύβδινων λαμών .
- Γ.2.2. Τα επικαθήμενα διαχωριστικά έχουν πάχος 30mm και είναι κατασκευασμένα από εσωτερικό πλαίσιο κατασκευασμένο από χαλύβδινη σωλήνα διατομής 30X30mm ειδικό ηχοαπορροφητικό πολυεστερικό πάνελ πάχους 25mm επενδεδυμένο με πολυεστερική βάτα σε κάθε πλευρά. Εξωτερικά επενδύεται με κατάλληλο ηχοαπορροφητικό ύφασμα κατ' επιλογήν του πελάτη.
- Γ.2.3. Τα επικαθήμενα ηχοαπορροφητικά διαχωριστικά συνοδεύονται από το αντίστοιχο πιστοποιητικό ηχοαπορρόφησης με συντελεστή 0,65 για το πολυεστερικό πάνελ (040-053920) και 0,3 για το ηχοαπορροφητικό ύφασμα ΤΥΠΟΣ C (040-054560) .



Συσκευασία 1 τεμαχίου επικαθήμενου διαχωριστικού πλάτους 1720mm X 450mm H.

Βάρος : 11,5 kg

Όγκος : 0.03 m³

Πακέτα: 1

Δ. Επιτοίχια τρίγωνα ηχοαπορροφητικά διαχωριστικά

Δ.1 Τεχνικά στοιχεία τριγωνων επιτοιχιων διαχωριστικων

Δ1.1. Τα επιτοίχια τρίγωνα ηχοαπορροφητικά πανέλα διατίθενται σε σχήμα ισόπλευρου τριγώνου με διάσταση κάθε πλευράς 572mm και ύψος 498mm και πάχος 100mm.

Δ.1.2 Είναι κατασκευασμένα από χυτή αφρώδη πολουουρεθάνη και επενδύεται με ηχοαπορροφητικό ύφασμα.

Δ.1.3. Μπορούν να τοποθετηθούν δημιουργώντας συνθέσεις κατ'επιλογήν του πελάτη.

Δ.1.4. Για την τοποθέτησή τους στον τοίχο τοποθετούνται στο πίσω μέρος του διαχωριστικού ειδικές αυτοκόλλητες ταινίες με βέλκρο πλάτους 30mm.

Διαστάσεις, σχήματα και χρώματα στον τιμοκατάλογο της ΔΡΟΜΕΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Α.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

EN ISO 354:2003

