

Κατηγορίες

A. Γραφεία εργασίας TETRA A WOOD

1. Τεχνικά Στοιχεία

A.1.1. Όλα τα γραφεία φέρουν πλαίσιο στήριξης από βαμμένο χαλύβδινο προφίλ ορθογωνικής διατομής, διαστάσεων 20X40X2 mm.

A.1.2. Τα κάθετα στηρίγματα, κατασκευάζονται εσωτερικά από χαλύβδινο σωλήνα διατομής 30X30 ο οποίος εξωτερικά επενδύεται με MDF με επικάλυψη καπλαμά. Το επενδεδυμένο πόδι είναι λουστραρισμένο με διάφανο βερνίκι.

A.1.3. Οι κόμβοι σύνδεσης μεταξύ καθέτων και οριζοντίων στοιχείων του σκελετού κατασκευάζονται από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας.

A.1.4. Οι επιφάνειες εργασίας έχουν πάχος 18 mm, είναι από μοριοσανίδα τριών στρώσεων E1 με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης και φέρουν περιμετρικά σόκορα πάχους 2 mm.

A.1.5. Όλοι οι τύποι των γραφείων φέρουν ρεγουλατόρους οριζοντίωσης από 0-25 mm.

A.1.6. Όλοι οι τύποι των γραφείων μπορούν να φέρουν μετώπες πάχους 18 mm από μοριοσανίδα E1 με επίστρωση μελαμίνης, κανάλια καλωδίων και ροζέτες εξόδου καλωδίων.

A.1.7. Διαστάσεις, σχήματα και χρώματα επιφανειών σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο του ΔΡΟΜΕΑ.

Συσκευασία 1 τεμαχίου Γραφείου TETRA A WOOD 1600 x 800 mm,

Βάρος: 49,0 kg

Όγκος: 0,33 m³

Πακέτα: 2