

Κατηγορίες

A. Γραφεία εργασίας TETRA WOOD

1. Τεχνικά Στοιχεία

- A.1.1. Όλα τα γραφεία φέρουν πλαίσιο στήριξης από βαμμένο χαλύβδινο προφίλ ορθογωνικής διατομής, διαστάσεων 20X40X2 mm.
- A.1.2. Τα κάθετα στηρίγματα, κατασκευάζονται εσωτερικά από χαλύβδινο σωλήνα διατομής 30X30 ο οποίος εξωτερικά επενδύεται με ξύλο οξιάς.
- A.1.3. Οι κόμβοι σύνδεσης μεταξύ καθέτων και οριζοντίων στοιχείων του σκελετού κατασκευάζονται από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας.
- A.1.4. Οι επιφάνειες εργασίας έχουν πάχος 18 mm, είναι από μοριοσανίδα τριών στρώσεων E1 με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης και φέρουν περιμετρικά σόκορα πάχους 2 mm.
- A.1.5. Όλοι οι τύποι των γραφείων φέρουν ρεγυλατόρους οριζοντίωσης από 0-25 mm.
- A.1.6. Όλοι οι τύποι των γραφείων μπορούν να φέρουν μετώπες πάχους 18 mm από μοριοσανίδα E1 με επίστρωση μελαμίνης, κανάλια καλωδίων και ροζέτες εξόδου καλωδίων.
- A.1.7. Διαστάσεις, σχήματα και χρώματα επιφανειών σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο του ΔΡΟΜΕΑ.

Συσκευασία 1 τεμαχίου Γραφείου TETRA WOOD 1600 x 800 mm,

Βάρος: 49,0 kg

Όγκος: 0,33 m³

Πακέτα: 2