

SLIM D

Σκελετός

Ρυθμιζόμενο καθ' ύψος σκελετό από 650 έως 850z mm με βήμα 20 mm, με τις εξής διατομές: εξωτερικός σωλήνας διαμέτρου 60 mm x πάχους 2 mm, εσωτερικός σωλήνας INOX διαμέτρου 50 mm x πάχους 2 mm

Επιφάνεια

Μορισσανίδα με επίστρωση καπλαμά πάχους 25mm


Ρεγουλατόρος

Για εξομάλυνση ανισόπεδων δαπέδων 0-25mm

Πλαίσιο στήριξης

Από χαλύβδινο σωλήνα (INOX ή ηλεκτροστατικής βαφής) διαμέτρου 40mm x πάχους 1,5 mm.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ





Η σειρά γραφείων Slim, σχεδιάστηκε στο πλαίσιο της κατασκευής καινοτόμων προϊόντων με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δίνοντας έμφαση στη νέα οικολογική εταιρική φιλοσοφία, τις επιπτώσεις της σημερινής ανάπτυξης του ανθρώπου στο περιβάλλον αλλά και τις απαιτήσεις του σύγχρονου επαγγελματικού χώρου

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Επιφάνεια καπλαμάς



Μεταλλικός σκελετός



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

DIN Fachbericht

147/01.06

EN 527-1:2011

EN 527-2:02

EN 527-3:03

ZEK 01.2-08/12.08