

Κατηγορίες

A. Συρταριέρες γραφείων

A.1. Είδη συρταριέρων

- A.1.1. Συρταριέρες τύπου «E» από μελαμίνη με απλούς οδηγούς κύλισης
- A.1.2. Συρταριέρες από μελαμίνη με τηλεσκοπικούς οδηγούς κύλισης
- A.1.3. Συρταριέρες μεταλλικές με καπάκι από μελαμίνη ή από compact laminate ή από πολυστρωματικό ξύλο με επένδυση HPL ή από MDF με επένδυση HLP
- A.1.4. Συρταριέρες από μορισσανίδα με επένδυση καπλαμά ξύλου
- A.1.5. Συρταριέρες από MDF με επένδυση από τεχνητό καπλαμά (EURO ONE)
- A.1.6. Συρταριέρες από MDF με λευκή λάκα

A.2. Τεχνικά Στοιχεία Συρταριέρων

- A.2.1. Όλες οι συρταριέρες φέρουν μεταλλικά συρτάρια.
- A.2.2. Σε όλες τις συρταριέρες τα συρτάρια καλύπτουν τους οδηγούς κύλισης.
- A.2.3. Στις συρταριέρες (εκτός τις τύπου E) τα συρτάρια φέρουν σύστημα μη ανατροπής της συρταριέρας “anti-tilt”, που δεν επιτρέπει το άνοιγμα δευτέρου συρταριού όταν ένα είναι ήδη ανοιχτό.
- A.2.4. Σε όλες τις συρταριέρες τα συρτάρια φέρουν σύστημα συγκράτησης στην κλειστή θέση (εκτός τις τύπου E).
- A.2.5. Τα συρτάρια ανοίγουν κατά 70% στις συρταριέρες τύπου «E». Στα υπόλοιπα είδη τα συρτάρια ανοίγουν 100% και έχουν σύστημα απόσβεσης κλεισίματος “soft close”.
- A.2.6. Όλες οι συρταριέρες φέρουν ξεχωριστό συρτάρι – μολυβοθήκη εκτός από ορισμένες συρταριέρες τύπου «E». Στις συρταριέρες που δε φέρουν ξεχωριστό συρτάρι, τοποθετείται εναλλακτικά επιπλέον πλαστικό εξάρτημα μολυβοθήκης μέσα στο κανονικό συρτάρι.

- A.2.7. Όλα τα είδη των συρταριέρων κατασκευάζονται σε δύο βάθη: α) 60 cm, β) 80 cm.
- A.2.8. Όλες οι συρταριέρες βάθους 80cm φέρουν συρτάρια με οδηγούς κύλισης για πλήρη εξαγωγή του συρταριού στο 100%.
- A.2.9. Όλες οι συρταριέρες - καρτελοθήκες φέρουν συρτάρια με οδηγούς κύλισης για πλήρη εξαγωγή του συρταριού στο 100%.
- A.2.10. Το πάχος λαμαρίνας για τα συρτάρια είναι 0,9 mm, εκτός από τις συρταριέρες τύπου E που είναι 0,6 mm.
- A.2.11. Αντοχή των συρταριών σε βάρος:
- με απλούς οδηγούς κύλισης: 20 kg
 - με τηλεσκοπικούς οδηγούς κύλισης: 30 kg.
- A.2.12. Οι συρταριέρες μπορούν να είναι τροχήλατες με ροδάκια ή σταθερές με ολισθητήρες. Στην περίπτωση των τροχήλατων υπάρχει προαιρετικά η δυνατότητα φρεναρίσματος των τροχών.
- A.2.13. Στις συρταριέρες από μελαμίνη, το κάσωμα κατασκευάζεται εξ' ολοκλήρου από μοριοσανίδα τριών στρώσεων 18 mm κατηγορίας E1, με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης.
- A.2.14. Στις συρταριέρες με τεχνητό ή φυσικό καπλαμά ή με λάκα, το κάσωμα κατασκευάζεται από MDF πάχους 19 mm.
- A.2.15. Όλες οι συρταριέρες φέρουν κλειδαριά ασφαλείας.
- A.2.16. Στις συρταριέρες με πλάτος 1.200 mm τοποθετείται περσίδα στην πλάτη για τον εξαερισμό της μονάδας του Η/Υ.
- A.2.17. Διαστάσεις, σχήματα και χρώματα από τον τιμοκατάλογο του ΔΡΟΜΕΑ.

Συσκευασία 1 τεμαχίου συρταριέρας από μελαμίνη με τηλεσκοπικούς οδηγούς κύλισης, διαστάσεων 433x600x650H

Βάρος: 35,0 kg

Όγκος: 0,16 m³



Πακέτα : 1

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

EN 14073-2:04

EN 14073-3:04

EN 14074:04

